

**( SKY ) HAVA SOĞUTMALI KIZGIN YAĞ POMPALARI****TASARIM ÖZELLİKLERİ**

- Yatay milli tek kademeli, tek emişli, salyangozlu, hava soğutmalı, kapalı çarklı santrifuj pompalar.
- Emme flanşı önde ve aksel, basma flanşı üstte ve radyal.

**YATAKLAR**

Pompa mili iki adet ağır hizmet tipi bilyalı yatakla yataklanmıştır. Yataklar sıvı yağ ile yağlanır.

**MİL SIZDIRMAZLIĞI**

Sızdırmazlık ısıya dayanıklı mekanik salmastra ile sağlanır.

**TEKNİK BİLGİLER**

Emme Flanşı	: DN 32 up to 150 mm
Debi	: 450m <sup>3</sup> /h'e hadar
Basma Yüksekliği	: 95m'ye kadar
Hız	: 1450-2900 d/dak
Motor Gücü	: 110 kw'a kadar
Çalışma Sıcaklığı	: 320°C'a kadar
Soğutma Şekli	: Hava ile
Gövde Basıncı (Pmax)	: 16 Bar
(Pmax : Emme Basıncı + Kapalı Vanadaki Basma Yüksekliği)	

**KULLANIM YERLERİ**

- Isı transfer yağlarının sirkülasyonunda
- Endüstriyel tesislerde, pompa malzemesini kimyasal olarak etkilemeyen, aşındırıcı katı parçalar ihtiva etmeyen, düşük viskoziteli sanayi yağlarının basılmasında.