

Ø 60

mm. KAPİLER BORULU SIVI DOLGULU KONTAKLI PANOTİP TERMOMETRELER

*Microtac*®

## YAPISAL ÖZELLİKLER

	STANDART	İSTEĞE BAĞLI
MONTAJ TİPİ	Arkadan Bağlantılı,Panotip	-
ÖLÇÜ BİRİMİ	C	F
ÖLÇÜ ARALIĞI	-40...+ 40 / 0...+120 / 0...+160 / 0...+200	
GÖVDE	Sac,Siyah Boyalı	-
KAPAK	Paslanmaz	-
GÖRÜNÜM LEVHASI	Akrilik	-
İBRE	Plastik	-
KADRAN	Alu.	-
SICAKLIK ELEMANI	Bulb Ø 8mm	-
KAPİLER BORU	2mt.Bakır Örgülü ±5%	2mt...10mt.
BAĞLANTI	G 3/8"B	G 1/2"B
BESLENME GERİLİMİ	Max:220 V 5A-0,5A Induktif	
ELEKTRİK KONTAK TİPLERİ	Mikrosiviç Tek Kontak	NA/NC



Model No: 060522  
Arkadan Bağlantılı Panotip

## KULLANIM ÖZELLİKLERİ

HASSASİYET SINIFI	KL 2.0	-
UYGUNLUK	DIN 16203	-

**Kullanım Yerleri:**Elektrikli Su Isıtıcıları,Şofbenler,Kombi Isıtma Sistemleri.